



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

2HE Rack Redundant Intel Power Business Server



ab 6.998,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



24/7



2 HE

Features

aktiv gekühlt
2HE Short Rack

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU intel XEON GOLD (5315Y, 8 Kerne, 3,2 GHz - 3,6 GHz, 12 MB Cache)
Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0

Grafik ASPEED AST2600 BMC

Display Interface 1 VGA (1920x1200 @60HZ)

Verfügbarer Arbeitsspeicher
128 GB DDR4 (PC3200 ECC REG)
256 GB DDR4 (PC3200 ECC REG)
512 GB DDR4 (PC3200 ECC REG)
1 TB DDR4 (PC3200 ECC REG)
2 TB DDR4 (PC3200 ECC REG)

Verfügbare Festplattengrößen 4x 2 TB (SSD) 2,5 " (SAS mit 12Gb/s)

SCHNITTSTELLEN

Schnittstellen intern
10x SATA3 (6GB/s)
1x TPM
1x RS232 COM
1x RAID Controller 9560-8i (0/1/5/6/10/50/60, JBOD, single)
5x PCIe® (2x PCIe® 4.0 x16, 1x PCIe® 4.0 x8, 2x PCIe 4.0 x8 SlimSAS)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 06/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

2HE Rack Redundant Intel Power
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

| | |
|-----------------------|---|
| Schnittstellen hinten | 2x VGA 2x LAN RJ45 (10G Base-T LAN) 1x IPMI |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Schnittstellen 2x hinten, 4x intern | 6x USB 2.0 Type-A™ |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Schnittstellen 2x Gen1 hinten, 2x intern | 4x USB 3.2. Type-A™ |
|--|---------------------|

SCHUTZ

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Feuchtigkeit | 5% bis 90% (nicht kondensierend) |
|--------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | +10 °C - +35 °C (Arbeitstemperatur) -40 °C - +70 °C (Lagertemperatur) |
|---------------------|--|

WEITERE DATEN

| | |
|---------|---------------|
| Kühlung | aktiv gekühlt |
|---------|---------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 437 mm x 89 mm x 647 mm |
|-------------|-------------------------|

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 8,2 kg |
|---------|--------|

| | |
|-----------|---|
| Ladegerät | Netzteil integriert - 200Watt 80Plus Titanium 1+1 redundant (Input 230V AC) |
|-----------|---|

BESONDERHEITEN

| | |
|-----------------------|-----|
| Sicherheitsfunktionen | TPM |
|-----------------------|-----|

| | |
|------------------|----|
| Zertifizierungen | CE |
|------------------|----|

| | |
|--------------|--|
| Lieferumfang | Server inkl. Netzteil integriert, 800 Watt |
|--------------|--|

| | |
|----------|---|
| Garantie | 3 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teilevorabaustausch (optional bis zu 5 Jahre) |
|----------|---|

| | |
|----------|--|
| Optionen | Servicepaket Vor-Ort NBD SVR 3 Jahre innerhalb Deutschland |
|----------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Spezielle Funktionen | Hardware basierte Fernwartung inklusive |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Mögliche Erweiterungen | 8x 3,5" SAS/SATA Hot Swap |
|------------------------|---------------------------|



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Montagemöglichkeiten 2HE Short Rack

ALLGEMEIN

Ursprungsland Deutschland

Statistische Warennummer 84715000

Imagestabilität 2029

