

# 4 HE RackTower Challenge Redundant - Upper Midrange

**Business Server** 

ab 4.855,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

\_\_\_\_\_ Features \_\_\_\_\_

aktiv gekühlt Als Tower oder 4HE Rackserver einsetzbar







## **TECHNISCHE DATEN**

#### **BASISINFORMATIONEN**

CPU	Intel Xeon (E-2388G, 8 Kerne, 3,2 GHz - 5,1 GHz, 16 MB Cache) Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0  - ODER - intel XEON GOLD (5315Y, 8 Kerne, 3,2 GHz - 3,6 GHz, 12 MB Cache)
	Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0
Grafik	ASPEED AST2600 BMC
Display Interface 1	VGA (1920x1200 @60HZ)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	64 GB DDR4 (ECC PC3000/2933/2666) 128 GB DDR4 (ECC PC3000/2933/2666) 256 GB DDR4 (ECC REG PC3000 (bei Gold CPU)) 512 GB DDR4 (ECC REG PC3000 (bei Gold CPU)) 1 TB DDR4 (ECC REG PC3000 (bei Gold CPU)) 2 TB DDR4 (ECC REG PC3000 (bei Gold CPU))

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

4 HE RackTower Challenge Redundant - Upper Midrange Seite 1



Verfügbare Festplattengrößen	4x 2 TB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6Gb/s)
SCHNITTSTELLEN	
Schnittstellen vorne	2x USB 3.0 Type-A™
Schnittstellen intern (+4 bei Xeon Gold)	6x SATA3 (6GB/s) (SATA3 6Gb/s)
Schnittstellen intern (+3 bei Xeon Gold)	4x PCle® (1x PCle® x8 4.0 (in x16), 1x PCle® x8 4.0, 1x PCle® x4 4.0 (in x8), 1x PCle® x2 3.0 (in x4))
Schnittstellen intern	1x RAID Controller 9540-8i (Raid Level 0/1/10)
Schnittstellen hinten	1x VGA 1x LAN RJ45 (+Mgmt) 1x IPMI (Option)
Schnittstellen 2x hinten, 2x intern (+2 bei Xeon Gold)	4x USB 2.0 Type-A™
Schnittstellen 2x hinten (5Gbits/s), 2x intern (+1 bei Xeon UP)	4x USB 3.2. Type-A™
Schnittstellen 1x hinten, 1x intern	2x RS232 COM
SCHUTZ	
Feuchtigkeit	5% bis 90% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	+10 °C - +35 °C (Arbeitstemperatur) -40 °C - +70 °C (Lagertemperatur)
WEITERE DATEN	
Kühlung	aktiv gekühlt
Abmessungen	178 mm x 452 mm x 647 mm
Gewicht	35,0 kg

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

4 HE RackTower Challenge Redundant - Upper Midrange Seite 2



Ladegerät Netzteil integriert - 1200 Watt 80 Plus Tatinum (Input 230V AC, Output 1200)

#### **BESONDERHEITEN**

Sicherheitsfunktionen	TPM Modul AOM-TPM-9670H
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Server inkl. Netzteil integriert, 1200 Watt
Garantie	3 Jahre Bring-In Garantie inkl. Teilevorabaustausch(optional bis zu 5 Jahre)
Optionen	Servicepaket Vor-Ort-Reparatur Service Next Business 285,00 19,0% 285,00 Day Server 3 Jahre, nur innerhalb Deutschland.
Spezielle Funktionen	Hardware basierte Fernwartung inklusive
Mögliche Erweiterungen	Laufwerkseinschübe extern 3x 5,25", 8x 3,5 oder 2,5 SAS/SATA Hot Swap
Montagemöglichkeiten	Als Tower oder 4HE Rackserver einsetzbar

### **ALLGEMEIN**

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	2029







Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

4 HE RackTower Challenge Redundant - Upper Midrange Seite 3







