Calmo Einbau

Panel PC

ab 2.270,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Features _____

passiv gekühlt
Fronteinbau
Montage über VESA 100 möglich
IP 65
IP 50
geschützt gegen Reiniger pH 2-11

24/7 Staub Hitze

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i3 - 9th-Gen. (9100, 4 Kerne, 3,6 GHz, 6 MB Cache) **– ODER –** Intel® Core™ i5 - 9th-Gen. (9500, 6 Kerne, 3,0 GHz, 9 MB Cache) **– ODER –** Intel® Core™ i7 -9th-Gen. (9700, 8 Kerne, 3,0 GHz, 12 MB Cache) *CPU wird über BIOS auf 35Watt TDP wärmeoptimiert*
Grafik	Intel® UHD 630
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Linux™

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

Auflösung/Helligkeit/Kontrast	15,0 "	1024 x 768	420 cd/qm	700:1
	15,6 "	1366 x 768	300 cd/qm	500:1
	19,0 "	1280 x 1024	250 cd/qm	1000:1
	21,5 "	1920 x 1.080	250 cd/qm	5000:1
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x2304 bei 60Hz)			
Display Interface 2	HDMI 1.4 (1920 x 1200 bei 60Hz)			
Verfügbarer Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 (PC2666 2x SO-DIMM) 32 GB DDR4 (PC2666 2x SO-DIMM)			
Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 250 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD)			

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	1x Display Port 1.2 1x RS232 COM (Option) 1x LAN RJ45 (mit 10/100/1000 Mbit/s (Realtek RTL8111E)) 1x Realtek ALC255 (5.1 HD Audio) 1x Terminal-In (unten) 2x USB 2.0 Type-A™ (unten) 1x DC-IN (unten) 2x USB 3.1 Type-A™ (unten) 1x HDMI (unten)
Kommunikation	Realtek (ALC255) Audio-In Audio-Out RFID (Option) NFC Reader (Option) Bluetooth 5.0
Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 (frontseitig) IP 50 (rückseitig) geschützt gegen Reiniger pH 2-11
Umgebungstemperatur	+0 °C - +45 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt

Abmessungen/Gewicht

15,0 "	371 mm x 295 mm x 72 mm	5,0 kg
15,6 "	405 mm x 271 mm x 75 mm	0,0 kg
19,0 "	460 mm x 386 mm x 68 mm	0,0 kg
21,5 "	563 mm x 350 mm x 68 mm	10,0 kg

Ladegerät	Eingangsspannung (DC-Buchse oder Terminalstecker nutzbar) (Input 100-240V AC / 50-60Hz, Output 19V DC / 6,32A)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Panel PC inkl. Netzteil (extern 120 Watt): Weitbereichseingang über Phoenix Stecker 8-24V, Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.
Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
Montagemöglichkeiten	Fronteinbau Montage über VESA 100 möglich

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com

ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

Imagestabilität Verfügbar bis 2025

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion-industrie-pc.com / info@acturion.com