

Calmo R1 Pro

Industrie Server

ab 1.255,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Features _____ aktiv gekühlt IP 20











TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. ((bis 125W TDP), 1 Kerr	1)

mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik

- ODER -

Intel® Core™ i3 - 9th-Gen. (1 Kern) mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik

- ODER -

Intel® Core[™] i5 - 12th-Gen. ((bis 125W TDP), 1 Kern)

mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik

- ODER -

Intel® Core™ i5 - 9th-Gen. (9400 - mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik, 6

Kerne, 2,9 GHz - 4,1 GHz, 9 MB Cache)

Für Intel® Coffee Lake Prozessoren werden keine Windows 7/8 Treiber mehr zur Verfügung gestellt

- ODER -

Intel® Core™ i7 - 12th-Gen. ((bis 125W TDP), 1 Kern)

mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik

- ODER -

Intel® Core™ i7 -9th-Gen. (9700 - mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik, 1

Kern, 4,3 GHz)

Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Betriebssysteme

Microsoft® Windows™ 10 IoT

Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit

Linux™

Display Interface 1 max. Auflösung DisplayPort 3.840 x 2.160 Pixel @60 Hz

Verfügbarer Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 (PC2666)

16 GB (PC2666)

32 GB DDR4 (PC2666)

Verfügbare Festplattengrößen 128 GB (SSD)

2x 250 GB (SSD) (M.2 PCle®x4 NVMe®)

512 GB (SSD) (M.2 PCle®x4 NVMe®)

1 TB (SSD)

2 TB (SSD)

4 TB (SSD)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo R1 Pro Seite 2



SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	1x Realtek (ALC671 – 7.1 HD Audio)
Schnittstellen intern	1x USB 3.0 Type-A™
Schnittstellen hinten	2x USB 3.1 Gen2 4x USB 2.0 Type-A™ 2x Display Port 1.2 1x DVI-D 2x LAN RJ45 (mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM + i210AT)) 1x Audio In-Out 1x seriell 1x PCle® (x16 3.0 / Option) 1x miniPCle (half-size/full-size / Option)

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	+5 °C - +40 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
Abmessungen	426 mm x 43 mm x 356 mm
Gewicht	4.000 g
Ladegerät	Netzteil (Input 230V AC)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0 abschließbare 2-türigeFrontklappe Intrusion Switch
Zertifizierungen	CE

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo R1 Pro Seite 3



Lieferumfang	Industrie Server
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Hot-Swap SSDs - Ermöglicht den Austausch von 2x 2,5" SSDs im laufenden Betrieb ohne Datenverluste

Montagemöglichkeiten

ALLGEMEIN

Ursprungsland Deutschland

Imagestabilität Verfügbar bis 2025





























Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.