



ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo Thin Client, VESA

Panel PC / Thin Client

ab 1.640,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

passiv gekühlt

Wandmontage

Montage über VESA 100 möglich.

Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.

IP 65

IP 50



24/7



Staub



Frost



Hitze



Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (J4005 Prozessor - Intel® Burst-Frequency-Technik, 2 Kerne, 2,0 GHz - 2,7 GHz, 4 MB Cache) – ODER – Intel® Celeron (J5005 Prozessor - Intel® Pentium Silver, 4 Kerne, 2,8 GHz)
Grafik	Intel® UHD 600/605
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo Thin Client, VESA
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Bildschirm	Touchdisplay 15,6 " FHD Display, Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 400 cd/qm, Kontrast {brightness} kapazitiver 10-Finger-Touch, Handschuh tauglich, PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED-Hintergrundbeleuchtung – ODER –
	Touchdisplay 10,1 " FHD Display, Helligkeit 350 cd/qm, Kontrast {brightness} – ODER –
	Touchdisplay 21,5 " FHD Display, Helligkeit 250 cd/qm, Kontrast {brightness} – ODER –
	Touchdisplay 23,8 " FHD Display, Helligkeit 250 cd/qm, Kontrast {brightness}

Display Interface 1	Display Port 1.2. (4096 x2160 bei 60HZ)
---------------------	---

Display Interface 2	Display Port 1.2. (4096 x2160 bei 60HZ)
---------------------	---

Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (PC2400 SO-DIMM)
	8 GB DDR4 (PC2400 SO-DIMM)
	16 GB DDR4 (PC2400 SO-DIMM)

Verfügbare Festplattengrößen	60 GB (SSD)
	120 GB (SSD)
	250 GB (SSD)
	512 GB (SSD)
	1 TB (SSD)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x Display Port 1.2
	4x USB 2.0 Type-A™ (2 optional)
	2x LAN RJ45
	1x DC-IN
	2x PCIe® (1x M.2-SATA (2242/2260/2280) 1x M.2-WLAN (2230))
	1x Terminal-In
2x USB 3.1 Type-A™ (Option)	



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Kommunikation	Realtek (ALC 671 5.1 / Kanal High Definition Audio) Audio-In Audio-Out Bluetooth 5.x (Option) RFID (Option) NFC Reader (Option)
---------------	--

Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)
---------	-------------------------------

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 (frontseitig) IP 50 (rückseitig)
---------------	---

Umgebungstemperatur	-5 °C - +50 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	------------------------------------

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

Abmessungen	396 cm x 244 cm x 59 cm
-------------	-------------------------

Gewicht	11,6 kg
---------	---------

Ladegerät	8-24V DC-Netzteil (extern): Weitbereichseingang über Phoenix Stecker
-----------	--

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
-----------------------	---------

Zertifizierungen	CE
------------------	----

Lieferumfang	Panel PC inkl. Netzteil (extern)
--------------	----------------------------------

Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
----------	--

Montagemöglichkeiten	Wandmontage Montage über VESA 100 möglich. Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.
----------------------	--



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo Thin Client, VESA
Seite 4