



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo UNI Entry

Box IPC

ab 570,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

aktiv gekühlt

VESA-Mount 100x100

Hutschienenclip

IP 20



TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU

Intel® Celeron (J4005, 2 Kerne, 2,0 GHz - 2,7 GHz, 4 MB Cache)

– ODER –

Intel® Celeron (J4105, 4 Kerne, 1,5 GHz - 2,5 GHz, 4 MB Cache)

– ODER –

Intel® Pentium®Silver (Silver J5005, 4 Kerne, 1,5 GHz - 2,8 GHz, 4 MB Cache)

Grafik

Intel® UHD 600/605

Betriebssysteme

Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit
Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit
Microsoft® Windows™ 10 IoT
Linux™

Display Interface 1

DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)

Display Interface 2

DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo UNI Entry
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC2400) 8 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC2400) 16 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC2400)
-----------------------------	--

Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) (SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s) 250 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD)
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 (Option) 4G LTE inkl. GPS (Option) Realtek (ALC671 – 7.1 HD Audio)
---------------	---

Schnittstellen intern	1x PCIe® (x4) 1x M.2 2230 1x miniPCle 1x 8bit GPIO
-----------------------	---

Schnittstellen hinten	2x USB 3.1 Gen1 2x USB 2.0 Type-A™ 2x Display Port 1.2 2x LAN RJ45 (Intel® i210 + Realtek RTL8111G) 2x RS232 COM (2x weitere optional) 2x PS/S 1x DC-IN
-----------------------	---

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
---------------	-------

Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)
--------------	----------------------------------

Umgebungstemperatur	+0 °C - +55 °C (Arbeitstemperatur) +0 °C - +55 °C (Lagertemperatur)
---------------------	--

WEITERE DATEN

Kühlung	aktiv gekühlt
---------	---------------

Abmessungen	250 mm x 52 mm x 191 mm
-------------	-------------------------



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Gewicht	2.000 g
---------	---------

Ladegerät	Netzteil (Input 8–36V DC)
-----------	---------------------------

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
-----------------------	---------

Zertifizierungen	CE
------------------	----

Lieferumfang	Box IPC inkl. Netzteil (extern 90 Watt)
--------------	---

Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
----------	---

Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot Watchdog System Guard Recovery-BIOS
----------------------	--



Mögliche Erweiterungen	WiFi 6 inkl. Bluetooth 5.0 LTE inkl. GPS Zusätzlich 2x COM USB Typ C Risercard PCIe x4 für LowProfile Internes 230V/65W Netzteil
------------------------	---

Montagemöglichkeiten	VESA-Mount 100x100 Hutschienenclip
----------------------	---------------------------------------

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
---------------	-------------

Imagestabilität	Verfügbar bis Q4 2023
-----------------	-----------------------





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo UNI Entry
Seite 4