



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

IGEL OS Thin Client, Entry X13

IGEL OS Thin Client

ab 329,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

passiv gekühlt
ultrakompaktes Metall-Gehäuse inkl. Standfuß
optional mit VESA-Mount 100x100,
IP 20



24/7



Hitze

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (J4105, 4 Kerne, 1,5 GHz - 2,5 GHz, 4 MB Cache) <i>Intel® Burst-Frequency-Technik</i>
Grafik	Intel® UHD 600
Betriebssysteme	IGEL Ready (OS11) IGEL Ready (OS12)
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (PC2400, 1x SO-DIMM) 8 GB DDR4 (PC2400, 1x SO-DIMM) 16 GB DDR4 (PC2400, 1x SO-DIMM)
Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD) (M.2 SATA mit 6 Gb/s)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Entry X13
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	integr. Lautsprecher (Option) Realtek (ALC 671 5.1-Kanal High Definition Audio)
Schnittstellen vorne	1x USB 3.2. Type-A™
Schnittstellen intern	2x USB 3.2. (Gen1 (5GBit/s) / Option) 1x RS232 COM 1x RS-232/485/422 1x SATA3 (6GB/s)
Schnittstellen hinten	2x Display Port 1.2 1x DC-IN 2x PCIe® (1x M.2-SATA (2242/2260/2280), 1x M.2-WLAN (2230))
Schnittstellen 1x intern 4x hinten	5x USB 2.0 Type-A™

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
Feuchtigkeit	10% bis 75% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	+0 °C - +40 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	147 mm x 36 mm x 165 mm
Gewicht	2.000 g
Ladegerät	Netzteil 65 Watt, extern (Input 100-240V AC / 50-60Hz, Output 19V DC / 3,42A)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0; Kensington Lock
-----------------------	--------------------------



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Zertifizierungen	CE Blauer Engel: Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel
Lieferumfang	IGEL OS Thin Client inkl. Netzteil (extern 90 Watt) ohne Maus und Tastatur - individuell und optional auswählbar
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Anmerkungen	IGEL Subscription muss separat erworben werden Powered by Kontron® - Hergestellt in Deutschland Bezeichnung: D3544-H2
Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot
Mögliche Erweiterungen	
Montagemöglichkeiten	ultrakompaktes Metall-Gehäuse inkl. Standfuß optional mit VESA-Mount 100x100,

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	Verfügbar bis 2024





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Entry X13
Seite 4