



ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

IGEL OS Thin Client, Midrange X12

IGEL OS Thin Client

ab 450,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

passiv gekühlt
ultrakompaktes Metall-Gehäuse inkl. Standfuß,
optional mit VESA-Mount 100x100,
IP 20



TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	AMD Ryzen Embedded (R1305G, 2 Kerne, 1,5 GHz - 2,8 GHz) 10W TDP
Grafik	AMD Radeon™ VEGA
Betriebssysteme	IGEL Ready (OS11) IGEL Ready (OS12)
Display Interface 1	DisplayPort 3.840 x 2.160 Pixel @60 Hz
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (PC2666) 8 GB DDR4 (PC2400, (ECC + Non-ECC)) 16 GB DDR4 (PC2400, (ECC + Non-ECC)) 32 GB DDR4 (PC2400, (ECC + Non-ECC))
Verfügbare Festplattengrößen	1x 120 GB (SSD) (M.2 PCIe® NVMe®)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Midrange X12
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x Display Port 1.2 (3.840 x 2.160 Pixel @60 Hz) 2x PCIe® (1x M.2 M-key 2230/2242/2280, 1x M.2 E-key 2230)
Kommunikation	1x integr. Lautsprecher (Option) 1x Realtek (ALC 671 5.1-Kanal High Definition Audio) 1x Audio-In 1x WLAN IEEE 802.11 ax (Intel® Tri Band Wi Fi6E AX210 802.11ax/ac/a/b/g/n 2x2 AX / Option) 1x Bluetooth 5.x (Option)
Schnittstellen vorne	1x USB 3.1 Type-C™
Schnittstellen intern	2x USB 2.0 Type-A™ 1x RS232 COM 1x RS-232/485/422 1x SATA3 (6GB/s)
Schnittstellen hinten	1x HDMI (3.840 x 2.160 Pixel @60 Hz) 2x LAN RJ45 1x DC-IN
Schnittstellen 1x vorne, 2x hinten Gen2	3x USB 3.1 Type-A™

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
Feuchtigkeit	10% bis 75% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	+0 °C - +40 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	147 mm x 36 mm x 165 mm
Gewicht	2.000 g



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Ladegerät	Netzteil 65 Watt, extern (Input 100-240V AC / 50-60Hz, Output 19V DC / 3,42A)
-----------	---

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0; Kensington Lock
-----------------------	--------------------------

Zertifizierungen	CE Blauer Engel: Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel
------------------	--

Lieferumfang	IGEL OS Thin Client inkl. Netzteil (extern 90 Watt) ohne Maus und Tastatur - individuell und optional auswählbar
--------------	---

Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
----------	---

Anmerkungen	IGEL Subscription muss separat erworben werden; Powered by Kontron® - Hergestellt in Deutschland Bezeichnung: D3714-R2 Hinweis zur WLAN Nutzung: Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt.
-------------	---

Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot
----------------------	-------------------------

Montagemöglichkeiten	ultrakompaktes Metall-Gehäuse inkl. Standfuß, optional mit VESA-Mount 100x100,
----------------------	---

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
---------------	-------------

Statistische Warennummer	84715000
--------------------------	----------

Imagestabilität	Verfügbar bis 2024
-----------------	--------------------





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Midrange X12
Seite 4