



ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

IGEL OS TINY Entry G9

IGEL OS Thin Client

ab 549,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

passiv gekühlt

optional mit VESA-Mount 100x100,

Slotblecherweiterung: 1x seriell (Slotblech mit 9pol. seriell Stecker)

IP 20

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Celeron (J4005, 2 Kerne, 2,0 GHz - 2,7 GHz, 4 MB Cache) – ODER – Intel® Pentium®Silver (J5005, 4 Kerne, 1,5 GHz - 2,8 GHz, 4 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD 600/605
Betriebssysteme	IGEL Ready (OS11) IGEL Ready (OS12)
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (PC2400, SO-DIMM) 8 GB DDR4 (PC2400, SO-DIMM) 16 GB DDR4 (PC2400, SO-DIMM)
Verfügbare Festplattengrößen	64 GB (SSD) (SATA3 mit 6 GB/s) 120 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 GB/s)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS TINY Entry G9
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	1x Audio In-Out
Kommunikation	WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 ((Mini-Antennen) / Option) integr. Lautsprecher (Option) Realtek (ALC 671 5.1-Kanal High Definition Audio)
Schnittstellen vorne	2x USB 3.2. (Gen1 (5Gbit/s),)
Schnittstellen intern	2x PCIe® (1x M.2-SATA (2242/2260/2280), 1x M.2-WLAN (2230)) 1x USB 3.2. Type-A™ (Gen1 (5Gbit/s),) 1x USB (2.0) 1x RS232 COM 1x RS-232/485/422 2x SATA3 (6GB/s)
Schnittstellen hinten	4x USB 2.0 Type-A™ 2x Display Port 1.2 2x LAN RJ45 1x DC-IN

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 20
Umgebungstemperatur	-30 °C - +70 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	147 mm x 36 mm x 165 mm
Gewicht	11.500 g
Ladegerät	Netzteil 65 Watt, extern (Input 110-240V AC, Output 19V DC)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0, Kensington Lock
-----------------------	--------------------------



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	IGEL OS TINY Entry inkl. Netzteil (extern 65 Watt) ultrakompaktes Metall-Gehäuse inkl. Standfuß
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Anmerkungen	IGEL Subscription muss separat erworben werden; Powered by Kontron® - Hergestellt in Deutschland Bezeichnung: D3544-H1
Spezielle Funktionen	Wake-on-LAN PXE-Boot
Montagemöglichkeiten	optional mit VESA-Mount 100x100, Slotblecherweiterung: 1x seriell (Slotblech mit 9pol. seriell Stecker)

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84715000
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 05/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS TINY Entry G9
Seite 3