



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Pokini F2

Mini PC

ab 740,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

- passiv gekühlt
- VESA-Halterung (optional)
- Hutschienenthalterung (multifunktional) (optional)
- IP 40
- MIL-STD 810G
- Schock/Vibration 7M1
- IP 67 (Option)



24/7

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Atom (E3950, 4 Kerne, 1,6 GHz - 2,0 GHz, 2 MB Cache)
Grafik	Intel® HD 500 Series
Betriebssysteme	Basismodell ohne Betriebssystem Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	miniDP 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	HDMI 1.4 (3840 x 2160 bei 30Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (SO-DIMM DDR3 PC1866) 8 GB DDR4 (SO-DIMM DDR3 PC1866)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini F2
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbare Festplattengrößen	1x 128 GB (SSD) (SSD M.2 SATA 2242/2260)) 1x 256 GB (SSD) (SSD M.2 SATA 2242/2260)) 1x 512 GB (SSD) (SSD M.2 SATA 2242/2260))
------------------------------	---

SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	Wi-Fi 6E AX200 (Option) Bluetooth 5.x (Option) 4G LTE inkl. GPS (Option)
---------------	--

Schnittstellen vorn	2x USB 3.0 Type-A™ 1x microSDXC 1x Audio In-Out
---------------------	---

Schnittstellen hinten	2x USB 2.0 Type-A™ (4x zusätzlich optional) 1x miniDP 1x HDMI 2x LAN RJ45 (2x LAN zusätzlich (Intel® i211) (10/100/1000 Mbit/s (Intel® i211))) 1x miniSeriell (2-wire) 1x DC-IN (mit Bajonettverschluss)
-----------------------	--

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 40 MIL-STD 810G Schock/Vibration 7M1 IP 67 (Nur in Projekten verfügbar. Spezifikationen auf Anfrage / Option)
---------------	---

Umgebungstemperatur	-40 °C - +85 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	-------------------------------------

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen	112 mm x 34 mm x 84 mm
Gewicht	0,6 kg
Ladegerät	Netzteil (Input 9-36V DC)



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0 Kensington Lock
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis zu 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Always-On Wake-on-LAN Wake-on-Timer PXE-Boot Intel VT-x
Mögliche Erweiterungen	IO-Modul mit RS-232/485, CANbus, GPIO DC-In über Phoenix
Montagemöglichkeiten	VESA-Halterung (optional) Hutschienenhalterung (multifunktional) (optional)

ALLGEMEIN

Imagestabilität	Verfügbar bis 2028 - danach Nachfolgemodell
-----------------	---





ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini F2
Seite 4