



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Pokini F3

Mini PC

ab 800,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

- passiv gekühlt
- VESA-Halterung (optional)
- Hutschienenthalterung (multifunktional) (optional)
- IP 40
- MIL-STD 810G



24/7

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Atom (x6425E, 4 Kerne, 2,0 GHz - 3,0 GHz, 2 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Grafik
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	miniDP 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	HDMI 1.4b (3840 x 2160 bei 30Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC3200) 8 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC3200) 16 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC3200) 32 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC3200)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini F3
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbare Festplattengrößen	1x 128 GB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)) 1x 256 GB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)) 1x 512 GB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)) 1x 1 TB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280))
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Kommunikation	Wi-Fi 6E AX200 (Option) Bluetooth 5.x (Option) 4G LTE inkl. GPS (Option) 5G LTE (Option)
---------------	---

Schnittstellen vorn	2x USB 3.1 Type-A™ 1x Audio In-Out (Reaktek High Definition Audio) 1x SIM - Micro
---------------------	---

Schnittstellen hinten	1x miniDP 1x HDMI 2x LAN RJ45 (2x LAN zusätzlich (Intel® i210-IS) 10/100/1000 Mbit/s (Marvel 88E1512))) 1x TerminalBlock(RS232/422/485 GPIO) 1x DC-IN (mit Bajonettverschluss)
-----------------------	--

Schnittstellen 2x vorn, 2x hinten	4x USB 2.0 Type-A™
-----------------------------------	--------------------

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 40 MIL-STD 810G
---------------	-----------------------

Feuchtigkeit	5 % bis 95 %
--------------	--------------

Umgebungstemperatur	-40 °C - +85 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	-------------------------------------

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

Abmessungen	133 mm x 37 mm x 100 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	0,4 kg
---------	--------

Ladegerät	Netzteil (Input 7-42V DC)
-----------	----------------------------

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini F3
Seite 2



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0 Kensington Lock
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
Garantie	5 Jahre Bring-In Garantie
Spezielle Funktionen	Always-On Wake-on-LAN Wake-on-Timer PXE-Boot Intel VT-x
Mögliche Erweiterungen	IO-Modul mit RS-232/485, CANbus, GPIO DC-In über Phoenix
Montagemöglichkeiten	VESA-Halterung (optional) Hutschienenhalterung (multifunktional) (optional)

ALLGEMEIN

Imagestabilität	Verfügbar bis 2030 - danach Nachfolgemodell
-----------------	---



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini F3
Seite 3