



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Pokini Flex IPC

Mini PC

ab 2.640,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

- passiv gekühlt
- VESA-Halterung (optional)
- Hutschienenthalterung (multifunktional) (optional)
- IP 40
- MIL-STD 810G



24/7

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i7 -9th-Gen. (9850HL, 6 Kerne, 1,9 GHz - 4,1 GHz, 9 MB Cache) – ODER – Intel Xeon (E-2276ML, 6 Kerne, 2,0 GHz - 4,2 GHz, 12 MB Cache) – ODER – Intel® Celeron (G4932E , 2 Kerne, 1,9 GHz, 2 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Grafik610, optional /630 / P630
Betriebssysteme	Basismodell ohne Betriebssystem Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Linux™
Verfügbare Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC2400) 16 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC2400) 32 GB DDR4 (SO-DIMM DDR4 PC2400)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Flex IPC
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Verfügbare Festplattengrößen	1x 256 GB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)) 1x 512 GB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)) 1x 1 TB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280)) 1x 2 TB (SSD) (M.2 SATA/NVMe 2242/2260/2280))
------------------------------	--

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x LAN RJ45 1x HDMI 4x USB 3.0 Type-A™ 2x RS232 COM 1x Display Port 1.2 ((4096 x 2304 bei 60Hz)) 1x miniDP ((4096 x 2304 bei 60Hz))
------------------------------	--

Kommunikation	Bluetooth 5.x 4G LTE inkl. GPS WLAN IEEE 802.11 ac-b-g-n/ax
---------------	---

Navigation	GPS GLONASS GALILEO
------------	---------------------------

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 40 MIL-STD 810G
---------------	-----------------------

Feuchtigkeit	5 % bis 95 %
--------------	--------------

Umgebungstemperatur	-40 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	-------------------------------------

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

Abmessungen	200 mm x 38 mm x 200 mm
-------------	-------------------------

Gewicht	1,3 kg
---------	--------

Ladegerät	Netzteil (Input 12V DC) – ODER – optional (Input 12-56V DC)
-----------	--



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	PC inkl. Netzteil
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)
Spezielle Funktionen	Always-On Hyperthreading Wake-on-LAN PXE-Boot Watchdog DC-In mit Abzugssicherung
Montagemöglichkeiten	VESA-Halterung (optional) Hutschienenhalterung (multifunktional) (optional)

ALLGEMEIN

Imagestabilität Verfügbar bis 2026 - danach Nachfolgemodell



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 09/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Flex IPC
Seite 3