

Pokini Tab K11B

Outdoor Tablet

ab 2.789,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

____ Schutzklassen ____ IP 65 MIL-STD 461F MIL-STD 810G 1,8m Fallhöhe













TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i5 - 10th-Gen. (102210Y Quad Core, 4 Kerne, 1,0 GHz - 4,0 GHz, 6 MB Cache) — ODER —
	Intel® Core™ i7 -10th-Gen. (10510Y Quad Core, 4 Kerne, 1,2 GHz - 4,5 GHz, 8 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD Graphic
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT
Bildschirm	Outdoor-Display 11,6 ", Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 1.000 cd/qm Sonnenlicht lesbar, kapazitiver 10-Finger-Touch, Hardened Glass, Digitizer Pen, Handschuh tauglich
Tastatur	optional ansteckbare Tastatur, beleuchtet, US, mit 2xUSB 2.0, IP54,

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Tab K11B Seite 1



Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR3 (bei i5 Prozessor) 16 GB DDR3 (bei i7 Prozessor)
Verfügbare Festplattengrößen	256 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen 1x USB 3.0 Type-A™

1x USB 2.0 Type-A[™]

1x HDMI

1x LAN RJ45 (1Gbs) 1x RS232 COM (Option) 1x Docking-Anschluss

1x microSDXC

1x SIM Card (Option)

1x Audio In-Out (High Definition Audio)
1x Smart Card Reader Full (Option)
1x ExpressCard/34/54 (Option)
1x PCMCIA Typ2 (Option)

Kommunikation WLAN IEEE 802.11 ac

4G LTE inkl. GPS (Option)

Bluetooth 5.0 RFID (Option)

NFC Reader (Option) integr. Mikrofon integr. Lautsprecher

Kamera 2MP Front-Kamera

8MP Back-Kamera (inkl. Autofokus und Blitz)

Navigation U-blox (NEO-M9N / Option)

Barcode 1D/2D Barcode Reader (Option)

Sensoren Accelerometer (G-Sensor), Light Sensor (Lichtsensor), Fingerprint Sensor

SCHUTZ

Schutzklassen IP 65

MIL-STD 461F MIL-STD 810G 1,8m Fallhöhe

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Tab K11B Seite 2



Feuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	-20 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur) -40 °C - +71 °C (Lagertemperatur)

WEITERE DATEN

Abmessungen	317 mm x 215 mm x 24 mm
Gewicht	1.390 g
Ladegerät	AC-Netzteil: 65 Watt, extern (Input 100 - 240V AC, Output 19V DC, 3,42 A)
Akku	Lithium-Ionen Akku (Hot-Swap), 4.800 mAh Laufzeit 8 Std 14 Std.

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock	
Zertifizierungen	CE, FCC Class B, RoHS	
Lieferumfang	Tablet-PC, Digitizer-Stift, Stiftkordel, Displayschutzfolie, AC-Netzteil, Hauptakku	
Garantie	3 Jahre Bring-In Garantie (Akku 6 Monate),optional: Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre, Pokini Protect Bring-In Service (bis zu 5 Jahre)	

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Taiwan	
Statistische Warennummer	84713000	
Imagestabilität	verfügbar bis 30.09.2024	







Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Pokini Tab K11B Seite 3



ZUBEHÖR

203899	Tisch-/Office-Dockingstation
203900	KFZ-/Fahrzeughalterung (passiv)
203901	KFZ-/Fahrzeughalterung, abschließbar (passiv)
203902	KFZ-/Fahrzeughalterung (aktiv)
203903	KFZ-/Fahrzeughalterung, abschließbar (aktiv)
204208	Fahrzeughalterung mit Tri RF Pass-Through - Pokini
203727	Fahrzeughalterung + Kfz -Adapter
204511	Abnehmbare Tastatur - Pokini
204216	Digitizer Stift - Pokini
203892	Netzteil
203891	KFZ-/Autoadapter (12-24V)- Pokini
203898	Dual Bay Battery Charger (Akkuladegerät)
204207	8-fach Akkuladestation - Pokini
203896	Standard-/Ersatzakku
204463	Erweiterter Akku - Pokini
203893	Soft Handle
204209	Hard Handle/Griff - Pokini
204037	2-Punkt Schultergurt - Pokini
203895	4-Punkt Tragegurt
203873	D-Ring-Set - Pokini
203897	Rotate Hand Strap (X-Strap)
203890	Folio Case - Pokini
203894	Mobilis Tasche / Schutzschale
205167	NFC und RFID Reader - Pokini