ACTURION
BEST of MOBILE- IT

Zebra ET85

Outdoor Tablet

ab 3.065,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

_____ Schutzklassen _____

MIL-STD 810H
MIL-STD 461G
IP 65
1,2m Fallhöhe

Fall Staub Frost Hitze

Schock Sonne Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® Core™ i7 - 11th-Gen. (1180G7 vPro(R), 4 Kerne, 4,6 GHz, 12 MB Cache) **– ODER –** Intel® Core™ i5 - 11th-Gen. (1130G7-Prozessor, 4 Kerne, 4,0 GHz, 8 MB Cache) **– ODER –** Intel® Core™ i5 - 11th-Gen. (1140G7-Prozessor , 4 Kerne, 4,0 GHz, 8 MB Cache)
Grafik	Intel® Iris® Xe Graphics
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 10 IoT Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit
Bildschirm	View Anywhere® Display 12,1 " 3:2 QHD, Auflösung 2160 x 1440 Pixel, Helligkeit 800 cd/qm Handschuh tauglich, robustes Corning® Gorilla®-Glas , entspiegeltes HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, kapazitiver 10-Finger-Touch, Fingereingabe in trockener und nasser Umgebung, Digitizer Pen

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com

Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 16 GB DDR4
Verfügbare Festplattengrößen	128 GB (SSD) 512 GB (SSD) 256 GB (SSD)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	1x Smart Card - HDMI 1x SIM - Nano 1x eSIM 4x Mikrofon 2x USB 3.2. Type-A™ 1x HF Pass-through Anschluss (Option) 1x Docking-Anschluss 1x RS232 COM 1x LAN RJ45
Kommunikation	Bluetooth 5.x WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2 NFC Reader Windows Hello-Fingerabdruckleser (Option) integr. Lautsprecher (2)
Kamera	13MP Back-Kamera (mit steuerbarem LED-Blitz; mechanische Abdeckblende) Hello Log-In ((5 MP); mechanische Abdeckblende) 5MP-Front-Kamera
Navigation	GPS GLONASS GALILEO BEIDOU
Barcode	1D/2D Barcode Reader (Zebra SE-4107 / Option)
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Bewegungssensor (Gyrosensor)

SCHUTZ

Schutzklassen	MIL-STD 810H MIL-STD 461G IP 65 1,2m Fallhöhe

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com

Feuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	-20 °C - +60 °C (Arbeitstemperatur) -30 °C - +70 °C (Lagertemperatur)

WEITERE DATEN

Abmessungen	308 mm x 225 mm x 16 mm
Gewicht	1.300 g
Ladegerät	AC Netzteil 65 Watt, extern (Input 100-240V AC / 50-60Hz, Output 19V DC / 3,42A) **– ODER –** 45-W-USB-PD-Netzteil (Typ C) - getrennt erhältlich
Akku	Li-Polymer-Akku - PowerPrecision+-Akkus , 7,7 V, 5.180 mAh, 40,0 Wh Laufzeit 11 Std. **– ODER –** Hot-Swap-fähiger Sekundärakku , 7,6 V, 3.400 mAh, 26,0 Wh Laufzeit 17 Std.

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	Kensington Lock, TPM 2.0
Zertifizierungen	CE, EU CoC EPEAT, Energy Star E-Mark Europe 12-V-System ECE-Verordnung Nr. 10 Rev 6 (Tablet mit Tastatur in der Dockingstation) Für 12-V-Fahrzeugsysteme ist kein externer DC/DC-Wandler erforderlich
Lieferumfang	Tablet-PC, AC-Netzteil, Handschlaufe, Hauptakku, Digitizer
Garantie	3 Jahre Bring-In, 1 Jahr Garantie Akku, optionale Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre
Optionen	optional: modulare Dockingstationen für Fahrzeuge und Büro zusätzliches Akkuladegerät mit 4 Steckplätzen robuste Schutzhülle, Rückseitenerweiterung zum einfachen Hinzufügen von Zubehör (Handschlaufe, zusätzlicher Akku, Ständer, CAC-Kartenleser), Active MPP2.0-Eingabestift; Schultergurt, Handschlaufe, Ladekabel und mehr.

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com

ACTURION
BEST of MOBILE- IT

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Statistische Warennummer	84713000

ZUBEHÖR

204908	45W Netzteil - Zebra
204918	Netzkabel EU - Zebra
204919	Active Stylus - Zebra
204920	Office Dockingstation - Zebra
204921	Netzteil Docking - Zebra
204999	Kab USB 3.1 Anschlusskabel - Zebra
205163	Soft-Handle - Zebra

ACTURION DATASYS GmbH
Mühlweg 2a
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 / 62933-0
Fax: +49 8104 / 62933-20
www.acturion.com / info@acturion.com