



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo ACTIVE S

Box IPC

ab 1.270,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

aktiv gekühlt
IP 30



TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU

Intel® Pentium® (1 Kern)

CPUs der 12. und 13. Generation werden bis zu einer maximalen TDP von 125W unterstützt

– ODER –

Intel® Core™ i7 - 12th-Gen. (1 Kern)

CPUs der 12. und 13. Generation werden bis zu einer maximalen TDP von 125W unterstützt

– ODER –

Intel® Core™ i3 - 12th-Gen. (1 Kern)

– ODER –

Intel® Core™ i5 - 12th-Gen. (1 Kern)

CPUs der 12. und 13. Generation werden bis zu einer maximalen TDP von 125W unterstützt

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo ACTIVE S
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Grafik	UHD 7XX Grafik
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™
Display Interface 1	4x DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 bei 60Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (PC4800) 32 GB 16 GB 64 GB 128 GB
Verfügbare Festplattengrößen	256 GB (SSD) 512 GB (SSD) 1 TB (SSD) 2 TB (SSD)

SCHNITTSTELLEN

Schnittstellen intern/vorne	4x USB 2.0 Type-A™ (2x intern, 2x vorne)
Schnittstellen intern	3x RS232 COM 6x PCIe® (16x 16x 1x 1x) 1x PCI 32-bit 2x M.2 B-Key (2230/2242/2280 NVMe) 4x SATA3 (6GB/s)
Schnittstellen hinten	7x USB 3.2. Type-A™ (4x Gen1, 2x Gen2 1x Gen1 intern) 1x USB 3.2. Type-C™ (Gen2) 3x LAN RJ45 (1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM) 2x RJ45 mit 10/100/1000/2500 Mbit/s (Intel® i225LM)) 4x Display Port 1.4 Audio-In (Tempo Semiconductor 92HD91B 5.1 HD Audio)

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 30
Feuchtigkeit	0% bis 90% (nicht kondensierend)



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Umgebungstemperatur -10 °C - +40 °C (Arbeitstemperatur)

WEITERE DATEN

Kühlung aktiv gekühlt

Abmessungen 90 mm x 326 mm x 320 mm

Gewicht 6,0 kg

Ladegerät Fortron® 300 Watt, 80 PLUS Gol zertifiziert super-silent, 80 mm Netzteil Lüfter (Input Eingangsspannung: 230V AC)

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen TPM 2.0

Zertifizierungen CE

Lieferumfang Box IPC inkl. Stromkabel



Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)

Spezielle Funktionen
Always-On
Wake-on-LAN
PXE-Boot
Watchdog
System Guard
Recovery-BIOS
RAID 0|1|5|10

Mögliche Erweiterungen
3x RS-232 zusätzlich
4x 3,5"/2,5" Festplatte zusätzlich

ALLGEMEIN

Imagestabilität verfügbar bis 2030



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo ACTIVE S
Seite 3



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo ACTIVE S
Seite 4