



ACTURION
BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo Thin Client, Einbau

Panel PC / Thin Client

ab 2.070,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



Features

passiv gekühlt

Fronteinbau

Montage über VESA 100 möglich

IP 65

IP 50

geschützt gegen Reiniger pH 2-11



24/7



Staub



Hitze



Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® (N50 - 12.Gen., 2 Kerne, 3,4 GHz - 3,4 GHz, 6 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo Thin Client, Einbau
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Auflösung/Helligkeit/Kontrast	10,1 "	1920 x 1080	350 cd/qm	1000:1
	15,0 "	1024 x 768	420 cd/qm	700:1
	15,6 "	1366 x 768	300 cd/qm	5000:1
	21,5 "	1920 x 1080	250 cd/qm	500:1
	23,8 "	1920 x 1080	250 cd/qm	1000:1
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x2304 bei 60Hz)			
Display Interface 2	HDMI 1.4 (1920 x 1200 bei 60Hz)			
Verfügbare Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (4800 SO-DIMM) 16 GB DDR5 (4800 SO-DIMM) 32 GB DDR5 (4800 SO-DIMM)			
Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 250 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 512 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 1 TB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s)			

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	1x Display Port 1.2 1x RS232 COM (Option) 1x LAN RJ45 (mit 10/100/1000 Mbit/s (Realtek RTL8111E)) 1x Realtek ALC255 (5.1 HD Audio) 1x Terminal-In (unten) 2x USB 2.0 Type-A™ (unten) 1x DC-IN (unten) 2x USB 3.1 Type-A™ (unten) 1x HDMI (unten)
Kommunikation	Realtek (ALC255) Audio-In Audio-Out RFID (Option) NFC Reader (Option) Bluetooth 5.0
Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 (frontseitig) IP 50 (rückseitig) geschützt gegen Reiniger pH 2-11
---------------	---

Umgebungstemperatur	+0 °C - +45 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	------------------------------------

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

Abmessungen/Gewicht	10,1 "	268 mm x 187 mm x 46 mm	3,5 kg
	15,0 "	371 mm x 295 mm x 72 mm	5,0 kg
	21,5 "	563 mm x 350 mm x 68 mm	10,0 kg
	23,8 "	586 mm x 355 mm x 75 mm	11,5 kg

Ladegerät	Eingangsspannung (DC-Buchse oder Terminalstecker nutzbar) (Input 100-240V AC / 50-60Hz, Output 19V DC / 6,32A)
-----------	--

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
-----------------------	---------

Zertifizierungen	CE
------------------	----

Lieferumfang	Panel PC inkl. Netzteil (extern 120 Watt): Weitbereichseingang über Phoenix Stecker 8-24V, Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.
--------------	--

Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
----------	--

Montagemöglichkeiten	Fronteinbau Montage über VESA 100 möglich
----------------------	--

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
---------------	-------------

Statistische Warennummer	84714900
--------------------------	----------




ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Imagestabilität

Verfügbar bis 2025



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo Thin Client, Einbau
Seite 4