



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Calmo Thin Client, VESA

Panel PC / Thin Client

ab 1.640,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

Features

passiv gekühlt

Wandmontage

Montage über VESA 100 möglich.

Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.

IP 65

IP 50



24/7



Staub



Frost



Hitze



Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU	Intel® (N50 - 12.Gen., 2 Kerne, 3,4 GHz - 3,4 GHz, 6 MB Cache)
Grafik	Intel® UHD
Betriebssysteme	Microsoft® Windows™ 11 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit Microsoft® Windows™ 10 IoT Linux™

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo Thin Client, VESA
Seite 1



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Bildschirm	Touchdisplay 10,1 " FHD Display, Helligkeit 350 cd/qm, Kontrast {brightness} – ODER – Touchdisplay 15,6 " FHD Display, Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 400 cd/qm, Kontrast {brightness} kapazitiver 10-Finger-Touch, Handschuh tauglich, PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED-Hintergrundbeleuchtung – ODER – Touchdisplay 21,5 " FHD Display, Helligkeit 250 cd/qm, Kontrast {brightness} – ODER – Touchdisplay 23,8 " FHD Display, Helligkeit 250 cd/qm, Kontrast {brightness}
Display Interface 1	Display Port 1.2. (4096 x2160 bei 60HZ)
Display Interface 2	Display Port 1.2. (4096 x2160 bei 60HZ)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	8 GB DDR5 (4800 SO-DIMM) 16 GB DDR5 (4800 SO-DIMM) 32 GB DDR5 (4800 SO-DIMM)
Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 250 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 512 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s) 1 TB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s)

SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen	2x Display Port 1.2 4x USB 2.0 Type-A™ (2 optional) 2x LAN RJ45 1x DC-IN 2x PCIe® (1x M.2-SATA (2242/2260/2280) 1x M.2-WLAN (2230)) 1x Terminal-In 2x USB 3.1 Type-A™ (Option)
------------------------------	--



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

Kommunikation	Realtek (ALC 671 5.1 / Kanal High Definition Audio) Audio-In Audio-Out Bluetooth 5.x (Option) RFID (Option) NFC Reader (Option)
---------------	--

Barcode	1D/2D Barcode Reader (Option)
---------	-------------------------------

SCHUTZ

Schutzklassen	IP 65 (frontseitig) IP 50 (rückseitig)
---------------	---

Umgebungstemperatur	-5 °C - +50 °C (Arbeitstemperatur)
---------------------	------------------------------------

WEITERE DATEN

Kühlung	passiv gekühlt
---------	----------------

Abmessungen	396 cm x 244 cm x 59 cm
-------------	-------------------------

Gewicht	11,6 kg
---------	---------

Ladegerät	8-24V DC-Netzteil (extern): Weitbereichseingang über Phoenix Stecker
-----------	--

BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
-----------------------	---------

Zertifizierungen	CE
------------------	----

Lieferumfang	Panel PC inkl. Netzteil (extern)
--------------	----------------------------------

Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
----------	--

Montagemöglichkeiten	Wandmontage Montage über VESA 100 möglich. Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.
----------------------	--



ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Calmo Thin Client, VESA
Seite 4