



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

## IGEL OS Thin Client, Panel PC Einbau

IGEL OS Thin Client

ab 1.650,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten



### Features

- passiv gekühlt
- Fronteinbau
- Montage über VESA 100 möglich
- IP 65
- IP 50
- geschützt gegen Reiniger pH 2-11



24/7



Staub



Hitze



Wasser

## TECHNISCHE DATEN

### BASISINFORMATIONEN

CPU Intel® Pentium® (J4005 Prozessor - Intel® Burst-Frequency-Technik, 2 Kerne, 2,0 GHz - 2,7 GHz, 4 MB Cache)  
*CPU wird über BIOS auf 35Watt TDP wärmeoptimiert*

Grafik Intel® UHD 630

Betriebssysteme IGEL Ready (OS11)  
IGEL Ready (OS12)

Auflösung/Helligkeit/Kontrast	10,1 "	1920 x 1080	350 cd/qm	1000:1
	15,6 "	1366 x 768	300 cd/qm	5000:1
	21,5 "	1920 x 1080	250 cd/qm	500:1

Display Interface 1 DisplayPort 1.2 (4096 x2304 bei 60Hz)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Panel PC Einbau  
Seite 1



# ACTURION

BEST of INDUSTRIAL-IT

---

Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x2304 bei 60Hz)
Display Interface 3	HDMI 1.4 (1920 x 1200 bei 60Hz)
Verfügbarer Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 (PC2400 SO-DIMM)
Verfügbare Festplattengrößen	120 GB (SSD) 2,5 " (SATA3 mit 6 Gb/s)

---

## SCHNITTSTELLEN

---

Physikalische Schnittstellen	1x Realtek ALC255 (5.1 HD Audio)
Kommunikation	Realtek (ALC255) WLAN IEEE 802.11 ax (Option)
Schnittstellen unten	1x DC-IN
Schnittstellen intern	2x PCI 32-bit (1xM.2-SATA (2242/2260/2280), 1xM.2-WLAN (2230))
Schnittstellen hinten	2x Display Port 1.2 4x USB 2.0 Type-A™ 2x LAN RJ45 (mit 10/100/1000 Mbit/s (Realtek RTL8111E))

---

## SCHUTZ

---

Schutzklassen	IP 65 (frontseitig) IP 50 (rückseitig) geschützt gegen Reiniger pH 2-11
Umgebungstemperatur	-5 °C - +50 °C (Arbeitstemperatur)

---

## WEITERE DATEN

---

Kühlung	passiv gekühlt
Abmessungen/Gewicht	10,1 "      268 mm x 187 mm x 46 mm      3,5 kg
	21,5 "      563 mm x 350 mm x 68 mm      10,0 kg
Ladegerät	Netzteil (extern): Weitbereichseingang über Phoenix Stecker (Output 8 - 24V DC )

---



# ACTURION


BEST of INDUSTRIAL-IT

## BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen	TPM 2.0
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	IGEL OS Thin Client Panel PC inkl. Netzteil (extern 120 Watt): Weitbereichseingang über Phoenix Stecker 8-24V, Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten.
Garantie	2 Jahre Bring-In (optional bis zu 5 Jahre)
Anmerkungen	IGEL Subscription muss separat erworben werden
Montagemöglichkeiten	Fronteinbau Montage über VESA 100 möglich

## ALLGEMEIN

Ursprungsland	Deutschland
Statistische Warennummer	84714900
Imagestabilität	Verfügbar bis 2025



Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 03/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

IGEL OS Thin Client, Panel PC Einbau  
Seite 3